


BOMBAS CENTRÍFUGAS CON EYECTOR



- Bombas sumergibles de drenaje
- Portátiles, funcionamiento automático, silenciosas y libres de mantenimiento
- Para aguas claras o ligeramente cargadas de sólidos
- Aplicables para drenaje de aguas de infiltración, sótanos, cámaras y reservorios

DSP 3505



DSP 400PD



Características

- Interruptor de flotación
- Impulsor abierto de Noryl
- Cuerpo de tecno polímero o acero inoxidable
- Eje de acero inoxidable
- Motor sumergible monofásico IP68
- Sello mecánico de cerámica y grafito
- Cable de conexión con ficha IRAM 2071



MODELO		POTENCIA (W)	DIAMETROS IMPULSION	D MAX PARTICULA EN SUSPENSION	Q MAX. (m³ / h)	H MAX (m)	PESO Kg
				(mm)			
DSP 350P	220V-50 Hz	350	1 1/4	5	3.5	6	4.7
DSP 350S	220V-50 Hz	350	1 1/4	5	3.5	6	5.3
DSP 550P	220V-50 Hz	500	1 1/4	5	6	8	5.2
DSP 55SD	220V-50 Hz	500	1 1/2	30	8	6	6.5
DSP 400PD	220V-50 Hz	600	1 1/2	30	3	5.5	6.5
DSP 750PD	220V-50 Hz	650	1 1/2	30	8	8	6.1

PERFORMANCE HIDRÁULICA A 50 HZ

